

Grue PK24001SLD5

Bras PHT18SLD5

Volvo FMX 6x4 460cv

VINCENT

PALFINGER
FRANCE



VOLVO FMX 6x4 460cv

Moteur 13L 460cv

PTAC (T) : 26 / PTRA (T) : 44

Ralentisseur oui/non

Catégorie hors route

Suspensions arrière pneumatiques

Cabine: CAB-DAY

Échappement: Vertical

Empattement (mm): 4600+1370

Prise arrière moteur (PAM)

Traverse remorquante compatible pour : crochet remorquant MG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRUE PALFINGER PK24001SLD5

Installation dos cabine

Largeur grue repliée: 2.55 m - Hauteur en position de transport: 2.25

Portée hydraulique version D à 14.90m

2 stabilisateurs R3XH (écartement hydraulique 6.60m)

Contrôle de stabilité sur 360°

Soft Stop sur rotation

2 circuits supplémentaires /D

Radiocommande DANFOSS

Phares de travail LED



BRAS DE LEVAGE PHT18SLD5

Longueur 5300mm

pour benne de longueur mini/maxi 4000 à 5600mm

Potence coulissante TELESCOPIC

Amortissement en fin de course des vérins de bennage (soft stop)

Bi-vitesse (lente pour phases d'approche)

Anneau H=1425mm / Voies 1060mm

Verrouillage hydraulique arrière extérieur

Distributeur gros débit SDS180, améliore la vitesse du bras

Cycle automatique : synchronisation de toutes les commandes actionnées par le joystick (bae, crochets AR, potence, dépose, reprise, bennage)

ACCESOIRES

BAE R58-03 XFOLD-P58

Ailes Alu Double Essieu

Extincteur 6kg

KIT 4 SUPPORTS FIXES+ 4 BARRES 3,5M

Panier à filet réglable 750-1200mm

Phare de travail LED

1 coffre à outils acier

Crochet MG



Contact Palfinger : **Kimlane Ambrosse-Laville**

kimlane.ambrosse-laville@palfinger.fr 06 27 36 98 59